



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro mat	ŁP-10R/m/38	Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577447182		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.081		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-10R/m/00	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577444150	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.081	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik ŁP-10R/m/40 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	25
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4
Kod EAN:	5907577448547
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.081
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Szampański złoty	ŁP-10R/m/39 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577447861		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.081		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czarny matowy	ŁP-10R/m/33 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5907577446123		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.081		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	ŁP-10R/m/27	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577444709	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.081	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	ŁP-10R/m/75	Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Kod EAN:	5906729023830		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.081		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	ŁP-10R/m/82	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729029634	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.081	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary grafit	ŁP-10R/m/73	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729039619	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.081	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kobalt	ŁP-10R/m/86	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Produkt dostępny na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729041216	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.081	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Malachit	ŁP-10R/m/87	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Produkt dostępny na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729042077	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.081	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Morela	ŁP-10R/m/88	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Produkt dostępny na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.081	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Wanilia	ŁP-10R/m/89	Seria Sonata
Prąd znamionowy		16AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Produkt dostępny na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.081	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Burgund	ŁP-10R/m/58 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Produkt dostępny na zamówienie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	25		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	4		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.081		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		