


ZASILACZ MODUŁOWY BLUE 150W

MODULAR POWER SUPPLY BLUE 150W



Zaprojektowany z myślą o wewnętrznych instalacjach

Design for indoor installations

Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przed przegrzaniem

Protections: short circuit/overload/over temperature

Miękki start, miękkie światło i ochrona oczu, cztery tryby ściemniania

Soothing start, soft light and eye protection, four dimming modes

Stosowany do oświetlenia LED

Used for LED lighting



Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa

In line with world lighting safety regulations


Kod produktu / Product code		PB039197	PB039234
Kod EAN / EAN code		5908293939197	5908293939234
Stopień ochrony / IP		IP20	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	175-264VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50~60Hz	
	Sprawność / Efficiency	87%	89%
	PF/ Power factor	PF>0,55	
	Prąd AC / AC current	1,32 A / 230 VAC	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	Zimny start 55 A przy 230 VAC / Cold start 55 A at 230 VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	12,5A	6,25A
	Zakres natężenia / Current range	0~12,5A	0~6,25A
	Moc znamionowa / Rated power	150W	150W
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	TAK / YES	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	TAK / YES	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	TAK / YES	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-30°C - +50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40°C - +80°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY STANDARDS	Spełniane normy / Safety standards	CE, RoHS, SELV I/P-O/P:3750Vac, I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH, IEC/EN61347;IEC/EN60950;IP20, EN55015: 2013;EN61547: 2009; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013	

ZASILACZ MODUŁOWY BLUE 150W

MODULAR POWER SUPPLY BLUE 150W



PB039197



PB039234

Waga / Weight	305g ± 10g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	195 x 48 x 24 mm