



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## PCA-512

Przełącznik czasowy 230V AC 0,1s - 576h, opóźnione rozłączanie

Index: PCA-512



5 908312 595434

### DANE TECHNICZNE

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Kompletny z gniazdem                                              | Tak |
| Do montażu na szynie TH                                           | Tak |
| Montaż czołowy                                                    | Nie |
| Blok styków pomocniczych montowany na styczniku                   | Nie |
| Funkcja opóźnionego załączania                                    | Nie |
| Funkcja opóźnionego wyłączenia                                    | Tak |
| Funkcja załączania impulsowego                                    | Nie |
| Funkcja wyłączania impulsowego                                    | Nie |
| Funkcja gwiazda-trójkąt                                           | Nie |
| Funkcja formowania impulsu                                        | Nie |
| Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony   | Nie |
| Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony | Nie |
| Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany            | Nie |
| Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany          | Nie |

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Zakres nastawy czasu                              | 0,1-2073600 s                                      |
| Możliwość sterowania zdalnego                     | Nie                                                |
| Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania        | Nie                                                |
| Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla AC 50 Hz | 230-230 V                                          |
| Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny           | 0                                                  |
| Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny             | 0                                                  |
| Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny          | 1                                                  |
| Z wyjściem półprzewodnikowym                      | Nie                                                |
| Napięcie pracy dla AC 50 Hz                       | 195-253 V                                          |
| Prąd znamionowy                                   | 8 A                                                |
| Maksymalny prąd załączania                        | 8 A                                                |
| Szerokość                                         | 18 mm                                              |
| Wysokość                                          | 90 mm                                              |
| Głębokość                                         | 65 mm                                              |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                   | Połączenie śrubowe                                 |
| Rodzaj napięcia sterowania                        | AC                                                 |
| Materiał styków                                   | Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO <sub>2</sub> ) |
| Rodzaj napięcia zasilania                         | AC                                                 |
| Prąd znamionowy                                   | 8 mA                                               |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP20                                               |

Instrukcja

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS