


H07V-K / (H)07V-K

Przewody jednożyłowe w izolacji PVC, linki giętkie



Dane techniczne

- Pojedyncze żyły PVC wg DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 i IEC 60227-3
- Zakres temperatur**
elastycznie od -5°C do +70°C
stacjonarnie od -30°C do +80°C
- Napięcie pracy**
U₀/U 450/750 V
- Napięcie testu**
2500 V
- Rezystancja izolacji**
min. 10 MOhm x km
- Minimalny promień gięcia**
stacjonarnie
≤ 8 mm: 4x Ø kabla
> 8-12 mm: 5x Ø kabla
> 12 mm: 6x Ø kabla
- Odporność na promieniowanie**
do 80 x 10⁶ cJ/kg (do 80 Mrad)

Budowa

- Żyła miedziana niepobielana, skręcana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, IEC 60288 kl. 5
- Izolacja żyły ze specjalnego PVC T11 wg DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 oraz IEC 60227-3
- Kolory wg poniższego zestawienia

Właściwości

- Materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu ani substancji zakłócających lakierowanie

Testy

- PVC samogasnące i płomieniodopuszczalne, testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B)

Uwagi

- Zaleca się używanie następujących kolorów (tylko jeden kolor): czarny, biały, niebieski, szary, brązowy, czerwony, pomarańczowy, turkusowy, fioletowy i różowy. 2-kolorowe kombinacje nie są możliwe, wyjątek stanowią kolory żółty i zielony.
- Kolory: żółty, zielony, transparentny dostępne dla (H)07 V-K.
- Dla (H)07 V-K dostępne kombinacja dwukolorowa

Zastosowanie

Jednożyłowe przewody w izolacji PVC stosowane przy układaniu w rurach, na i pod tynkiem oraz w zamkniętych korytkach kablowych. Nie wolno ich bezpośrednio układać w rynnach, drabinkach lub korytarzach kablowych. Do okablowania w urządzeniach, rozdzielniach, oświetleniu, przy napięciu roboczym do 1000 V prądu zmiennego lub prądu stałego do 750 V w stosunku do ziemi.

CE = Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU.

H07V-K, (H)07V-K

Przekrój mm ²	Śred. zew. min. - max. mm	Waga Cu kg / km	BK	GN-YE	BU	BN	RD	WH	GY	VT	YE	PK	GN	TRANS	D-BU	OG	2-col.	U-BU
ok. RAL			9005	-	5015	8003	3000	9003	7001	4005	1021	3015	6018	-	5010	2003	-	5002



Opakowanie

Zwój w kartonie (100m)

H07V-K zwój																		
Nr kat.			29129	29130	29131	29132	29133	29134	29135	29136	29137	29138	29139	29140	29141	29142	29144	26395
1,5	2,8 - 3,4	14,4																
Nr kat.			29145	29146	29147	29148	29149	29150	29151	29152	29153	29154	29155	29156	29157	29158	29160	26396
2,5	3,4 - 4,1	24,0																
Nr kat.			29161	29162	29163	29164	29165	29166	29167	29168	29169	29170	29171	29172	29173	29174	29176	26397
4	3,9 - 4,8	38,0																
Nr kat.			29177	29178	29179	29180	29181	29182	29183	29184	29185	29186	29187	29188	29189	29190	29192	26398
6	4,4 - 5,3	58,0																



Opakowanie

Szpule (różne pojemności)

H07V-K szpule																		
Nr kat.			26690	26691	26692	26693	26694	26695	26696	26697	26698	26699	26700	26701	26702	26703	26705	26399
1,5	2,8 - 3,4	14,4																
Nr kat.			26706	26707	26708	26709	26710	26711	26712	26713	26714	26715	26716	26717	26718	26719	26721	26400
2,5	3,4 - 4,1	24,0																
Nr kat.			26722	26723	26724	26725	26726	26727	26728	26729	26730	26731	26732	26733	26734	26735	26737	26401
4	3,9 - 4,8	38,0																
Nr kat.			26738	26739	26740	26741	26742	26743	26744	26745	26746	26747	26748	26749	26750	26751	26753	26402
6	4,4 - 5,3	58,0																

Kontynuacja ►

H07V-K / (H)07V-K

Przewody jednożyłowe w izolacji PVC, linki giętkie

H05V-U, (H)05V-U, (H)07V-U

Przekrój mm ²	Sred. zew min. - max. mm	Waga Cu kg / km	BK	GN-YE	BU	BN	RD	WH	GY	VT	YE	PK	GN	TRANS	D-BU	OG	2-col.	U-BU
ok. RAL			9005	-	5015	8003	3000	9003	7001	4005	1021	3015	6018	-	5010	2003	-	5002



Opakowanie

Beczka (różne pojemności)

H07V-K beczka																		
Nr kat.			26755	26756	26757	26758	26759	26760	26761	26762	26763	26764	26765	26766	26767	26768	26770	26403
1,5	2,8 - 3,4	14,4																
Nr kat.			26771	26772	26773	26774	26775	26776	26777	26778	26779	26780	26781	26782	26783	26784	26786	26404
2,5	3,4 - 4,1	24,0																
Nr kat.			26787	26788	26789	26790	26791	26792	26793	26794	26795	26796	26797	26798	26799	26800	26802	26819
4	3,9 - 4,8	38,0																
Nr kat.			26803	26804	26805	26806	26807	26808	26809	26810	26811	26812	26813	26814	26815	26816	26818	26820
6	4,4 - 5,3	58,0																



Opakowanie

Zwój w folii (100m)

H07V-K zwój																		
Nr kat.			26060	26061	26062	26063	26064	26065	26066	26067	26068	26069	26092	26099	26108	26109	26111	26821
1,5	2,8 - 3,4	14,4																
Nr kat.			26112	26113	26114	26115	26116	26117	26118	26119	29855	29856	29857	29858	29859	29890	29892	26822
2,5	3,4 - 4,1	24,0																
Nr kat.			29893	29894	29895	29896	29897	29898	29899	29905	29906	29907	29908	29909	29910	29911	29913	26823
4	3,9 - 4,8	38,0																
Nr kat.			29914	29915	29916	29917	29918	29919	29921	29922	29923	29924	29925	29926	29927	29928	29933	26824
6	4,4 - 5,3	58,0																
Nr kat.			29193	29194	29195	29196	29197	29198	29199	29200	29201	29202	29203	29204	29205	29206	29208	-
10	5,7 - 6,8	96,0																
Nr kat.			29209	29210	29211	29212	29213	29214	29215	29216	29217	29218	29219	29220	29221	29222	29224	-
16	6,7 - 8,1	154,0																
Nr kat.			29225	29226	29227	29228	29229	29230	29231	29232	29233	29234	29235	29236	29237	29238	29240	-
25	8,4 - 10,2	240,0																
Nr kat.			29241	29242	29243	29244	29245	29246	29247	29248	29249	29250	29251	29252	29253	29254	29256	-
35	9,7 - 11,7	336,0																
Nr kat.			29257	29258	29259	29260	29261	29262	29263	29264	29265	29266	29267	29268	29269	29270	29272	-
50	11,5 - 13,9	480,0																
Nr kat.			29273	29274	29275	29276	29277	29278	29279	29280	29281	29282	29283	29284	29285	29286	29288	-
70	13,2 - 16,0	672,0																
Nr kat.			29289	29290	29291	29292	29293	29294	29295	29296	29297	29298	29299	29300	29301	29302	29304	-
95	15,1 - 18,2	912,0																
Nr kat.			29418	29419	29420	29421	29422	29423	29424	29425	29426	29427	29428	29429	29430	29431	29433	-
120	16,7 - 20,2	1152,0																
Nr kat.			29434	29435	29436	29437	29438	29439	29440	29441	29442	29443	29444	29445	29446	29447	29449	-
150	18,6 - 22,5	1440,0																
Nr kat.			29494	29495	29496	29497	29498	29499	29590	29591	29592	29593	29594	29595	29596	29597	29599	-
185	20,6 - 24,9	1776,0																
Nr kat.			29813	29814	29815	29816	29817	29818	29819	29840	29841	29842	29843	29844	29845	29846	29848	-
240	23,5 - 28,4	2304,0																



Opakowanie

Bęben

H07V-K bęben																		
Nr kat.			26825	26826	26827	26828	26829	26830	26831	26832	26833	26834	26835	26836	26837	26838	26840	-
10	5,7 - 6,8	96,0																
Nr kat.			26841	26842	26843	26844	26845	26846	26847	26848	26849	26850	26851	26852	26853	26854	26856	-
16	6,7 - 8,1	154,0																
Nr kat.			26857	26858	26859	26860	26861	26862	26863	26864	26865	26866	26867	26868	26869	26870	26872	-
25	8,4 - 10,2	240,0																
Nr kat.			26873	26874	26875	26876	26877	26878	26879	26880	26881	26882	26883	26884	26885	26886	26888	-
35	9,7 - 11,7	336,0																
Nr kat.			26889	26890	26891	26892	26893	26894	26895	26896	26897	26898	26899	26900	26901	26902	26904	-
50	11,5 - 13,9	480,0																
Nr kat.			26905	26906	26907	26908	26909	26910	26911	26912	26913	26914	26915	26916	26917	26918	26920	-
70	13,2 - 16,0	672,0																
Nr kat.			26921	26922	26923	26924	26925	26926	26927	26928	26929	26930	26931	26932	26933	26934	26936	-
95	15,1 - 18,2	912,0																
Nr kat.			29305	29306	29307	29308	29309	29310	29311	29312	29313	29314	29315	29316	29317	29318	29320	-
120	16,7 - 20,2	1152,0																
Nr kat.			29321	29322	29323	29324	29325	29326	29327	29328	29329	29330	29331	29332	29333	29334	29336	-
150	18,6 - 22,5	1440,0																
Nr kat.			29337	29338	29339	29340	29341	29342	29343	29344	29345	29346	29347	29348	29349	29350	29352	-
185	20,6 - 24,9	1776,0																
Nr kat.			29353	29354	29355	29356	29357	29358	29359	29360	29361	29362	29363	29364	29365	29366	29368	-
240	23,5 - 28,4	2304,0																
Nr kat.			28878	28879	28880	28881	28882	28883	28884	28885	28886	28887	28888	-	28889	28890	28891	-
300	26,0 - 30,5	2880,0																

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. (RK01)

H05V-K / (H)07V-K

przewody jednożyłowe w izolacji PVC, linki giętkie, 2-kolorowe



Przekrój mm ²	Śred. zew min. - max. mm	Waga Cu kg / km	RD/WH	BU/WH	BN/WH	D-BU/WH
-----------------------------	--------------------------------	--------------------	-------	-------	-------	---------

**Opakowanie****Zwój w kartonie (100m)****H05V-K zwój**

Nr kat.			29370	29375	29380	29394
0,5	2,1 - 2,5	4,8				
Nr kat.			29371	29376	29381	29395
0,75	2,2 - 2,7	7,2				
Nr kat.			29372	29377	29382	29396
1	2,4 - 2,8	9,6				

Opakowanie**Zwój w kartonie (100m)****(H)07V-K zwój**

Nr kat.			29373	29378	29383	29397
1,5	2,8 - 3,4	14,4				
Nr kat.			29374	29379	29384	29398
2,5	3,4 - 4,1	24,0				
Nr kat.			29385	29386	29387	29399
4	3,9 - 4,8	38,0				
Nr kat.			29388	29389	29390	29527
6	4,4 - 5,3	58,0				
Nr kat.			29391	29392	29393	29528
10	5,7 - 6,8	96,0				

**Opakowanie****Szpule (różne pojemności)****H05V-K szpula**

Nr kat.			29745	29746	29747	29748
0,5	2,1 - 2,5	4,8				
Nr kat.			29749	29750	29751	29752
0,75	2,2 - 2,7	7,2				
Nr kat.			29753	29754	29755	29756
1	2,4 - 2,8	9,6				

Opakowanie**Szpule (różne pojemności)****(H)07V-K szpula**

Nr kat.			29757	29758	29759	29760
1,5	2,8 - 3,4	14,4				
Nr kat.			29761	29762	29763	29764
2,5	3,4 - 4,1	24,0				
Nr kat.			29765	29766	29767	29768
4	3,9 - 4,8	38,0				
Nr kat.			29769	29770	29771	29772
6	4,4 - 5,3	58,0				
Nr kat.			29773	29774	29775	29776
10	5,7 - 6,8	96,0				

**Opakowanie****Beczka (różne pojemności)****H05V-K beczka**

Nr kat.			28948	28949	28950	28951
0,5	2,1 - 2,5	4,8				
Nr kat.			28952	28953	28954	28955
0,75	2,2 - 2,7	7,2				
Nr kat.			28956	28957	28958	28959
1	2,4 - 2,8	9,6				

Opakowanie**Beczka (różne pojemności)****(H)07V-K beczka**

Nr kat.			28960	28961	28962	28963
1,5	2,8 - 3,4	14,4				
Nr kat.			28964	28965	28966	28967
2,5	3,4 - 4,1	24,0				
Nr kat.			28968	28969	28970	28971
4	3,9 - 4,8	38,0				
Nr kat.			28972	28973	28974	28975
6	4,4 - 5,3	58,0				
Nr kat.			28976	28977	28978	28979
10	5,7 - 6,8	96,0				

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

H05V-U / H07V-U

PVC-jednożyłowy, linki giętkie

H05 V-U/mm²

Przekrój mm ²	Śred. zew. min. - max. mm	Waga Cu kg / km	BK	GN-YE	BU	BN	RD	WH	GY	VT	o.col.	o.col.	o.col.	o.col.	o.col.	o.col.	o.col.	o.col.
ok. RAL			9005	6018	5015	8003	3000	9003	7001	4005	-	-	-	-	-	-	-	-



Opakowanie

Zwój w kartonie (100m)

H05V-U zwój

Nr kat.			28761	28762	28763	28764	28765	28766	28767	28768	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5	1,9 - 2,3	4,8																
Nr kat.			28769	28770	28771	28772	28773	28774	28775	28776	-	-	-	-	-	-	-	-
0,75	2,1 - 2,5	7,2																
Nr kat.			28777	28778	28779	28780	28781	28782	28783	28784	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2,2 - 2,7	9,6																



Opakowanie

Szpuła (różne pojemności)

H05V-U szpuła

Nr kat.			26937	26938	26939	26940	26941	26942	26943	26944	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5	1,9 - 2,3	4,8																
Nr kat.			26945	26946	26947	26948	26949	26950	26951	26952	-	-	-	-	-	-	-	-
0,75	2,1 - 2,5	7,2																
Nr kat.			26953	26954	26955	26956	26957	26958	26959	26960	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2,2 - 2,7	9,6																



Opakowanie

Zwój w kartonie (100m)

H07V-U zwój

Nr kat.			28785	28786	28787	28788	28789	28790	28791	28792	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	2,6 - 3,2	14,4																
Nr kat.			28793	28794	28795	28796	28797	28798	28799	28800	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	3,2 - 3,9	24,0																
Nr kat.			28801	28802	28803	28804	28805	28806	28807	28808	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3,6 - 4,4	38,0																
Nr kat.			28809	28810	28811	28812	28813	28814	28815	28816	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4,1 - 5,0	58,0																
Nr kat.			28817	28818	28819	28820	28821	28822	28823	28824	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5,3 - 6,4	96,0																



Opakowanie

Bęben

H07V-U bęben

Nr kat.			28145	28146	28147	28148	28149	28150	28151	28152	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	2,6 - 3,2	14,4																
Nr kat.			28153	28154	28155	28156	28157	28158	28159	28160	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	3,2 - 3,9	24,0																
Nr kat.			28161	28162	28163	28164	28165	28166	28167	28168	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3,6 - 4,4	38,0																
Nr kat.			28169	28170	28171	28172	28173	28174	28175	28176	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4,1 - 5,0	58,0																
Nr kat.			28177	28178	28179	28180	28181	28182	28183	28184	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5,3 - 6,4	96,0																

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. (RK01)

K

H07V-R

Przewody jednożyłowe w izolacji PVC, żyła wielodrutowa



Przekrój mm²	Śred. zew min. - max. mm	Waga Cu kg / km	BK	GN-YE	BU	BN	RD	WH	GY	VT	o.col.	o.col.	o.col.	o.col.	o.col.	o.col.	o.col.	o.col.
ok. RAL			9005	6018	5015	8003	3000	9003	7001	4005	-	-	-	-	-	-	-	-



Opakowanie

Zwój w folii

H07V-R zwój

Nr kat.			28825	28826	28827	28828	28829	28830	28831	28832	-	-	-	-	-	-	-
16	6,4 - 7,8	154,0															
Nr kat.			28833	28834	28835	28836	28837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	8,1 - 9,7	240,0															
Nr kat.			28838	28839	28840	28841	28842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	9,0 - 10,9	336,0															
Nr kat.			28843	28844	28845	28846	28847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	10,6 - 12,8	480,0															
Nr kat.			28848	28849	28850	28851	28852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	12,1 - 14,6	672,0															
Nr kat.			28853	28854	28855	28856	28857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	14,1 - 17,1	912,0															
Nr kat.			28858	28859	28860	28861	28862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	15,6 - 18,8	1152,0															
Nr kat.			28863	28864	28865	28866	28867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	17,3 - 20,9	1440,0															
Nr kat.			28868	28869	28870	28871	28872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	19,3 - 23,3	1776,0															
Nr kat.			28873	28874	28875	28876	28877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	22,0 - 26,6	2304,0															



Opakowanie

Bęben

H07V-R bęben

Nr kat.			28185	28186	28187	28188	28189	28190	28191	28192	-	-	-	-	-	-	-
16	6,4 - 7,8	154,0															
Nr kat.			28193	28194	28195	28196	28197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	8,1 - 9,7	240,0															
Nr kat.			28198	28199	28200	28201	28202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	9,0 - 10,9	336,0															
Nr kat.			28203	28204	28205	28206	28207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	10,6 - 12,8	480,0															
Nr kat.			28208	28209	28210	28211	28212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	12,1 - 14,6	672,0															
Nr kat.			28213	28214	28215	28216	28217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	14,1 - 17,1	912,0															
Nr kat.			28218	28219	28220	28221	28222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	15,6 - 18,8	1152,0															
Nr kat.			28223	28224	28225	28226	28227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	17,3 - 20,9	1440,0															
Nr kat.			28228	28229	28230	28231	28232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	19,3 - 23,3	1776,0															
Nr kat.			28233	28234	28235	28236	28237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	22,0 - 26,6	2304,0															

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. (RK01)