

72109 HLDL-GX5.3


Oprawka do źródeł światła
5905339721099



HLDL-GX5.3

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	24 AC; 24 DC
Prąd znamionowy [A]	5
Trzonek (Źródło światła)	Gx5,3
Stopień IP	00

WYMIARY I MONTAŻ	
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	szary
Typ	Gx5,3
LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	100
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	2000
Masa jednostkowa netto [g]	6
Gramatura [g]	6.25
Waga sztuki brutto [g]	7
Długość opakowania jednostkowego [cm]	2
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	2
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	12
Waga kartonu [kg]	12.5
Szerokość kartonu [cm]	28
Wysokość kartonu [cm]	24
Długość kartonu [cm]	43
Objętość kartonu [m ³]	0.028896

INFORMACJE DODATKOWE
Maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S wynosząca 250°C, dla pozostałych modeli wynosząca 180°C
Maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 wynoszący 2A, dla HLDR-R7S wynoszący 6A, dla HLDR-GX5.3 wynoszący 5A
BR-GZ10 wyposażona we wspornik