

NOARK Ex9C09D 11 3P 24V EU

Stycznik 3-biegunowy z cewką 24 V DC | nr katalogowy 116435 | EAN 8592765164353

Stycznik NOARK Ex9C09D 11 3P 24V EU przeznaczony jest do sterowania obwodami elektrycznymi, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych. Posiada trzy styki główne NO, wbudowane styki pomocnicze 1NO + 1NC oraz cewkę sterującą 24 V DC.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Seria / model	Ex9CD / Ex9C09D 11 3P 24V EU
Nr katalogowy / EAN	116435 / 8592765164353
Liczba biegunów	3P
Styki główne	3 × NO
Styki pomocnicze	1 × NO + 1 × NC
Napięcie cewki sterującej	24 V DC
Prąd znamionowy I _e , AC-3 przy 400 V	9 A
Moc znamionowa AC-3 przy 400 V	4 kW
Prąd znamionowy I _e , AC-1 przy 400 V	25 A
Prąd znamionowy I _e , AC-4 przy 400 V	9 A
Znamionowe napięcie łączeniowe	do 690 V AC
Montaż	szyna DIN 35 mm lub płyta montażowa
Przyłączenie	zaciski śrubowe / zacisk kablowy
Stopień ochrony	IP20
Wymiary / masa	ok. 123 × 87 × 45 mm / ok. 350 g

Cechy serii Ex9CD

- cewka prądu stałego (DC) o niskim poborze energii
- zgodność serii z IEC/EN 60947-4-1
- montaż na szynie DIN 35 mm lub na panelu
- możliwość stosowania styków pomocniczych AX42 i współpracy z przekaźnikami przeciążeniowymi Ex9R

Uwaga: polskie opracowanie informacyjne na podstawie karty katalogowej Ex9CD udostępnionej przez Elektro Viola oraz danych serii NOARK Ex9CD. Nie jest oficjalną polską kartą katalogową wystawioną przez producenta.