

Kanlux



EAN: 5905339242433

Zasilacz CV
Kanlux 24243 CIRCO N LED 12VDC 15W



Dokument utworzono: 19.04.2026, 20:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 15
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Przekrój przewodu [mm ²]	0.5
Rodzaj zasilacza	stałonapięciowy
Zabezpieczenie zwarciovie	tak
Maksymalna temperatura Ta [°C]	45
Napięcie wejściowe - PRI [V]	220-240
Napięcie wyjściowe - SEC [V]	12 DC
Prąd wyjściowy - SEC [mA]	max 1250
Tc [°C]	85

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	23
Średnica [mm]	54.5
Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych	tak
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.

Zasilacz przeznaczony do wbudowania w oprawy oświetleniowe lub puszki instalacyjne.

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	100
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	50
Gramatura [g]	75
Waga sztuki brutto [g]	73.6
Długość opakowania jednostkowego [cm]	8
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Waga kartonu [kg]	7.5
Szerokość kartonu [cm]	33.5
Wysokość kartonu [cm]	17.5
Długość kartonu [cm]	40
Objętość kartonu [m ³]	0.02345