

28026 BRAVO DRIVER 40W

Zasilacz LED

5905339280268



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	0,29
Moc znamionowa [W]	25,2-40,4
Moc maksymalna [W]	40,4
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Sprawność zasilacza [%]	89
λ	0,95
Rodzaj zasilacza	stałoprądowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe	tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	tak
Zabezpieczenie termiczne	110°C
Zabezpieczenie zwarciov	tak
Maksymalna temperatura Ta [°C]	45
Napięcie wejściowe - PRI [V]	220-240
Napięcie wyjściowe - SEC [V]	24-38,5

Dokument utworzono: 18.04.2026, 14:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY PRODUKTU

Prąd wyjściowy - SEC [mA]	1050
Tc [°C]	80

WYMIARY I MONTAŻ

Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych	tak
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,75÷1



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	6
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	60
Masa jednostkowa netto [g]	130
Gramatura [g]	159.17
Waga sztuki brutto [g]	102
Długość opakowania jednostkowego [cm]	15
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	5.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	3.5
Waga kartonu [kg]	9.5502
Szerokość kartonu [cm]	35
Wysokość kartonu [cm]	21
Długość kartonu [cm]	42
Objętość kartonu [m³]	0.03087

Dokument utworzono: 18.04.2026, 14:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com