



SA480

Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 4P 80A 400VAC, styk pom.

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

|                 |    |
|-----------------|----|
| Liczba biegunów | 4  |
| Układ biegunów  | 4P |

##### Prąd elektryczny

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy                                           | 80 A    |
| Znamionowy prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> 1s IEC 60947 | 0,96 kA |

##### Napięcie

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC) | 230 - 415 V |
|----------------------------------------------------|-------------|

##### Instalacja, montaż

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nominalny moment dokręcania | 2,70 - 2,70 Nm |
|-----------------------------|----------------|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Pojemność

|                |      |
|----------------|------|
| Liczba modułów | 4,50 |
|----------------|------|

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

##### Wymiary

|           |            |
|-----------|------------|
| Wysokość  | 83 mm      |
| Szerokość | 79 mm      |
| Głębokość | 68 mm      |
| Wymiary   | 83 x 79 mm |

##### Sprzęt

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba styków NO | 5 |
| Liczba styków NC | 1 |

##### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -25 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -25 - 70 °C |

##### Rodzaj połączenia

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | Sw: 6 - 25 mm <sup>2</sup> - Aux: 1 - 10 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|

##### Moc

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 21,87 W |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 5,80 W  |

Ilustracje | Rysunki

